

MOTION POSTER

49-B2B



Produktinformationen

Produktbezeichnung

Produktgruppe

Beschreibung

Ausrichtung

Motion Poster 49-B2B

Digital Signage

49" 700nit/3000nit mit stromführender, isolierter Seilabhangung (TUV gepruft nach DIN EN 60335-1; 2020-08 Pkt.21 mechanische Festigkeit)

Portrait

Display, 2x identisch

Panel Technologie

Nutzbare Bildflache (BxH)

Bilddiagonale

Helligkeit

Kontrastverhaltnis

Betrachtungswinkel H/V

Farbtiefe

Reaktionszeit (G to G)

Pixel Pitch

MTBF

a-SI TFT active Matrix

604x1073,8 mm

48,5 inch

3.000 cd/m²

1.300:1

178 / 178 °

8 bit

8 ms

0,63 x 0,63 mm

30.000 h

Display NB

Helligkeit: 700 cd/m²

Kontrastverhaltnis: 1.000:1

Display HB

Helligkeit: 3000 cd/m²

Kontrastverhaltnis: 1:300:1

**MOTION
POSTER
49-NB**

Synchronisationsrate, 2x identisch

Horizontalfrequenz

67,5 Hz

Bildfrequenz

60 Hz

Auflösung, 2x identisch

Native Auflösung

1080 x 1920 Pixel

Konnektivität, 2x identisch

Videoeingänge (intern)

-

Videoeingänge (extern)

-

Schnittstellen (extern)

USB, WLAN

Schnittstellen (intern)

-

Sensoren

Helligkeitssensor

Ja

Temperatursensor

Ja, intern

Elektrisch

typ. Stromverbrauch

220 W

max. Leistungsaufnahme

347 W

Leistungsdaten externes Netzteil

24 V / 14,6 A / 350 W

Betriebsbedingungen

Betriebsdauer

24/7 Stunden/Tag

Umgebungstemp. im Betrieb

35 °C

Luftfeuchtigkeit im Betrieb

80%

Mechanisch

Abmessungen (BxHxT)

661 x 1136 x 99 mm

Gewicht ohne Netzteil

37 kg

Gewicht mit Verpackung

40 kg

Rahmenbreite (Bezel)

umlaufend 28,5 – NB Seite

umlaufend 27 – HB Seite

IP Schutzklasse (Front/Back)

IP22

Verfügbares Zubehör

Zubehör 1

Netzteil, Kaltgeräteanschlusskabel C13

Zubehör 2

Duplex Seilklemmen und Seilkauschen

Rechner, 2x identisch:

Betriebssystem

Linux (Kunde)

CPU

Intel Atom x5-Z8350, Quadcore@1850MHz

GPM

Adreno 306 GPU

RAM

DDR3L-RS 1600; 4GB

SSD

32 GB EMMC